

**Pompka BETO alu-plast,
aluminiowy cylinder O29 mm,
unikalna głowica AH do wentyli
AV/FV, dwufunkcyjna praca Hi
Volume / Hi Pressure,
dodatkowy zestaw igła i
końcówka do pomp. materacy,
długość 290 mm**

INDEX: L244077

NOWOŚĆ



65,99 zł brutto

53,65 zł netto

Dostępny w magazynie

Pompka BETO alu-plast, aluminiowy cylinder O29 mm, unikalna głowica AH do wentyli AV/FV, dwufunkcyjna praca Hi Volume / Hi Pressure, dodatkowy zestaw igła i końcówka do pomp. materacy, długość 290 mm

Kod EAN: 5902270803174

Marka: Beto

Kolor: Srebrny, Czarny

Materiał: Aluminium, Plastik

Typ: Ręczna, -

Rozmiar: 290 mm

Manometr: Nie

Maksymalne ciśnienie: 160 PSI

Zawór: AV/DV/FV

Dodatkowe funkcje: Głowice opatentowana BETO AH – AV/FV (Schrader / Presta)

Waga: 280 g

Dane osoby odpowiedzialnej: Tora-Zajdel II Sp. z o.o., BETO TW, CH, Polska, ul. Kliczkowska 42, 58-100, Świdnica, info@tora-zajdel.com.pl

Kod producenta/ Numer katalogowy: AH-105

Producent: BETO ENGINEERING AND MARKETING CO., LTD., BETO TW, CH, Tajwan, 18F.-1, NO.696, SEC. 4, Wenxin Road, Ping`an Vil., Beitun District, 406503, Taichung City, niki.wu@beto.com.tw

OPIS

Pompka rowerowa BETO AH-105 – aluminiowy cylinder 29 mm, AV/FV, Hi-Volume / Hi-Pressure

Kompaktowa pompka ręczna BETO AH-105 zaprojektowana do sprawnego pompowania opon rowerowych w warunkach terenowych i

serwisowych. Wyposażona w aluminiowy cylinder o średnicy 29 mm oraz przełączany tryb pracy Hi-Volume / Hi-Pressure, pozwala dopasować charakterystykę pompowania do szerokich opon MTB lub wysokiego ciśnienia w oponach szosowych. Opatentowana głowica BETO AH obsługuje zawory AV (samochodowy) i FV (Presta) bez adapterów, zapewniając szczelne i stabilne połączenie.

Najważniejsze cechy

Opatentowana głowica BETO AH (AV/FV) – bezpośrednia kompatybilność z zaworami Schrader i Presta, pewne uszczelnienie bez adapterów.

Dwufunkcyjna praca Hi-Volume / Hi-Pressure – szybkie napełnianie dużej objętości lub efektywne osiąganie wysokiego ciśnienia.

Aluminiowy cylinder Ø29 mm – większa wydajność na jeden ruch, trwałość i stabilna praca.

Maksymalne ciśnienie: 160 PSI / 11 bar – zakres odpowiedni także dla opon szosowych.

Zestaw końcówek w komplecie – igła do piłek i końcówka do materacy/pontonów.

Kompaktowa długość 290 mm – wygodna w transporcie (plecak, torba podsiodłowa).

Zastosowanie

rowery MTB, trekking, gravel, szosa (AV/FV),

pompowanie akcesoriów sportowych i rekreacyjnych (piłki, materace).

Specyfikacja techniczna

Model: BETO AH-105

Typ: pompka ręczna, mini

Cylinder: aluminium, Ø29 mm

Tryby: Hi-Volume / Hi-Pressure (przełączane)

Głowica: opatentowana BETO AH – AV/FV (Schrader / Presta)

Maks. ciśnienie: 160 PSI / 11 bar

Długość: 290 mm

Wyposażenie: igła do piłek, końcówka do materacy

Kolor / materiały: alu-plast (aluminium + tworzywo)